

Светодиодная лента Geniled GL-60SMD5050



Гибкая светодиодная лента на клеевой основе длиной 5 м со светодиодами типа SMD5050. Лента поставляется в бобине. Возможна резка ленты на части кратно трем светодиодам. Применяется для изготовления наружной рекламы, интерьерной рекламы: подсветка световых коробов, объемных букв; подсветка торгового и Р.О.С. оборудования; световое оформление интерьеров и ландшафтов.

Светодиоды	Epistar SMD5050, 60 шт/м						
Входное напряжение	12 В (постоянный ток)						
Потребляемая мощность	14,4 Вт/м						
Угол рассеивания	140°						
Размер ленты	5000x10x2,2мм						
Цвет основания ленты	Белый, медный						
Степень защиты	IP33 (для интерьера)						
Температура эксплуатации	-40°С~60°С						
Срок службы	>50 000 часов						
Цвет свечения	белый	тёплый белый	красный	зеленый	синий	желтый	RGB
Длина волны/Цветовая температура	5500-6000К	3000-3500К	619- 635нм	512- 528нм	463- 475нм	584- 595нм	
Световой поток одного светодиода	15 Лм	13,5 Лм	8 Лм	10 Лм	5 Лм	8 Лм	

Существенные преимущества светодиодной ленты Geniled GL-60SMD5050:

- Высокая гибкость ленты
- Длительный срок службы
- Простота монтажа с помощью двустороннего скотча
- Возможность резки кратно 3 светодиодам